

МОЩНОЕ ТУРОВОЕ РЕШЕНИЕ

Myra
FBT



FBT С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ MYRA В
КАЧЕСТВЕ НОВОЙ ФЛАГМАНСКОЙ СИСТЕМЫ
ЗВУКОУСИЛЕНИЯ.

Соединяя качество звука с практичностью и характерным для FBT итальянским стилем, линейный массив Myra 214L и сабвуфер Myra 218S являются результатом тесного сотрудничества с ведущими туровыми звуковыми компаниями. Обширная программа исследований и разработок длилась три года. Линейный массив Myra устанавливает новый эталон соотношения SPL к размеру, управлению и простоте использования.



В основе элементов линейного массива MYRA 214L лежит новая комбинация коаксиальных 4-дюймовых среднечастотных вуферов и 2,5-дюймовых высокочастотных драйверов, разработанных в сотрудничестве с B&C Speakers работающих в диапазоне от 400 Гц до 20 кГц. Компрессионные драйверы соединяются по самому короткому пути с новым запатентованным волноводом, который обеспечивает низкий уровень искажений и управляемую направленность. Расширенный низкочастотный диапазон от 40 Гц в большинстве проектов позволяет избежать необходимости в подвесных сабвуферах. В низкочастотной секции MYRA 214L используются динамики B&C уникального размера - 14-дюймовые вуферы с большим ходом и 3-дюймовой звуковой катушкой для качественной и уверенной передачи низких частот на большие расстояния.

Конструкция корпуса олицетворяет фирменный стиль FBT. Модель 214L, полностью изготовлена на собственном производстве с использованием высококачественной балтийской березы и атмосферостойкого покрытия.

Серия MYRA идеальна в турах и создана для жизни в дороге.

Звукоинженеры оценят интуитивно понятную четырехточечную интегрированную систему крепления, которая позволяет установить до 24 кабинетов.

Монтаж осуществляется быстро и легко. Угол между элементами составляет от 0,25° до 8°.

ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛЕГЧАЕТ УСТАНОВКУ МАССИВА НА НЕОБХОДИМЫЙ МЕЖЭЛЕМЕНТНЫЙ УГОЛ И НАДЕЖНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД ВЫБРАННЫМ УГЛОМ ПРИ ПОДЪЕМЕ.



MYRA 214L – это пассивный би-амп элемент. На задней панели расположены четырехконтактные разъемы NEUTRIK NL4M. LOW и MID/HI секции имеют внутренний пассивный кроссовер. Для расширения НЧ диапазона системы Myra прекрасным компаньоном станет пассивный сабвуфер **MYRA 218S** с двумя 18-дюймовыми вуферами и специально разработанными низкочастотными динамиками B&C с длинным ходом звуковой катушки. Благодаря грамотно построенному корпусу с оригинальным расположением портов, предназначенных для уменьшения турбулентности внутри корпуса и устранения нелинейности, **MYRA 218S** обеспечивает великолепные низкочастотные характеристики от 25 Гц и может предлагать стандартную или кардиоидную направленность с физическим разворачиванием одного из сабвуферов.

Как и в случае с **Myra 214L**, в **Myra 218S** используется премиальный сорт балтийской березовой фанеры. Для долгосрочной эксплуатации и устойчивости к любым погодным условиям, корпус защищен прочным специальным покрытием. Двухточечная система крепления встроена в корпус элементов, что позволяет подвесить до 12 элементов с коэффициентом безопасности 4:1. Транспортировку сабвуфера облегчают восемь удобных, эргономично расположенных алюминиевых ручек с резиновыми накладками, а также съемные усиленные ролики.



Практичная алюминиевая ручка **Myra 214L**



Четырехточечная интегрированная система подвеса **Myra 214L**



MR-F214 Code 43901
Рама для подвеса



MR-FJ214 Code 44227
Аксессуар для регулировки
рамы по азимуту



MR-J214 Code 44228
Выдвижная рама



MR-F218 Code 43897
Рама для подвеса сабвуфера



MR-T214 Code 43898
Тележка для транспортировки или
установки массива в граунд-стек



MR-P214 Code 44591
Удлинительные ножки



MR-T218 Code 43902
Тележка для транспортировки или
установки сабвуфера в граунд-стек



214L

- Трехполосный Bi-amp элемент линейного массива
- 2 x 14" динамика B&C custom с 3" звуковой катушкой
- 2 x коаксиальных динамика B&C MF с 4" звуковой катушкой и 2.5" компрессионные HF драйверы
- Волновод с 90° горизонтальной дисперсией (вертикальная дисперсия в зависимости от количества элементов и кривизны массива)

Частотный диапазон: 40Гц – 20кГц

Разъемы Neutrik® speakON™ NL4M вход и линк

- Корпус из балтийской березовой фанеры высшего сорта

Встроенная четырехточечная система подвеса до 24 элементов с углом наклона от 0,25° до 8°;
· Внутренний пассивный СЧ/ВЧ кроссовер;
требуется только два канала усилителя



MR-TC214 Code 44592
Верхняя крышка





218S

Пассивный сабвуфер 4000 Вт - 143 dB SPL

- **2 x 18" НЧ вуфера V&C custom с 4" звуковой катушкой**
- Частотный диапазон от 25Гц
- Neutrik® speakON™ NL4M
- Корпус из балтийской березовой фанеры высшего сорта
- Уникальный корпус со специальным портом для снижения скорости воздушного потока и снижения турбулентности
- Возможность использования сабвуфера в стандартной или кардиоидной конфигурации





Модель		214L	218S
Основные			
Конфигурация		3 полосы	Пассивный сабвуфер
НЧ вуфер	дюймы / мм	2 x 14" - 3" звуковая катушка	2 x 18" неодимовые с 4" звуковой катушкой
ВЧ драйвер	дюймы / мм	1,4" ВЧ, 4" СЧ с 2,5" звуковой катушкой	---
Акустические характеристики			
Частотный диапазон	@-6dB	40Гц -20кГц	25 Гц
SPL max. (продолж/пик) dB		147дБ	143 дБ
Дисперсия	ГХВ	90° х завсист от крутизны массива и количества элементов ГХВ, 90°	всенаправленный
Усилители			
Рекомендуемые усилители Вт RMS		1600 НЧ - 600 СЧ/ВЧ	4000
Продолжительная мощность	Вт	800 НЧ - 300 СЧ/ВЧ	2000
Кратковременная мощность (IEC 268-5)	Вт	3200 НЧ - 1200 СЧ/ВЧ	8000
Номинальный импеданс	Ом	4 Ом хНЧ - 16 Ом СЧ/ВЧ	4
Вход/ Выход			
Входные разъемы		Neutrik NL4M	Neutrik NL4M
Механические характеристики			
Углы между кабинетами		8° макс. (0.25° - 1° -2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 8°)	
Материалы		Кабинет из фанеры балтийской березы	Кабинет из фанеры балтийской березы
Ручки		Алюминиевая (1 на сторону)	Встроенные (3 на сторону)
Размеры (ШХВХГ)	мм	930 x 400 x 530	1340x555x740
Транспортные размеры (ШХВХГ)	мм	1050x501x630	1440x640x840
Вес нетто	кг	61,5	87.5
Вес брутто	кг	70	100

С 1963 года FBT разрабатывает и производит высокопрофессиональные аудиопродукты, постоянно улучшая качество звука, делая его чистым, гармоничным и мелодичным, что позволяет музыке поражать сердца и души слушателей.

Сейчас FBT - ведущая индустрия на национальном и международном уровне с многолетним опытом работы в различных областях: от профессионального аудиооборудования, инсталляционных систем, до отдела дистрибуции музыкальных инструментов.

Компания ИНВАСК является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ представителем продукции бренда FBT в Российской Федерации.



КОМПАНИЯ ИНВАСК. Тел.: +7 (495) 564-61-44, +7 (495) 565-01-13. E-mail: mail@invask.ru. Сайт: www.invask.ru